

Datenblatt
Deposit-Safes (HI-SW)



Widerstandsgrad III nach EN 1143-2 Klasse 3
 Versicherungsschutz gewerblich bis 100.000,00 €
 Versicherungsschutz privat bis 200.000,00 €



Abb. HI-SW-01

- Depositsafes für den Einwurf von Geld, Schlüsseln, Dokumenten etc.
- mehrwandiger Korpus und Tür mit Spezialfüllungen
- EN 1143-2 besagt, dass die Versicherungseinstufung des Schrankes durch Hinzufügen des Deposit-Mechanismus nicht beeinträchtigt wird.
- Ein Anti-Fishing-System im Depositmechanismus schützt vor der unbefugten Entnahme der eingeworfenen Gegenstände.
- Beschläge erhöhen Außentiefe um 65 mm
- Standardverschluss Doppelbartsschloss, 2 Schlüssel
- Einwurfschublade mit Schlüsselschloss
- Türöffnungswinkel 180° - außenliegende Scharniere
- Verankerung im Boden
- Standardlackierung lichtgrau RAL 7035



Modell	Außenmaße H x B x T in mm	Innenmaße H x B x T in mm	Türdurchgangs- maße H x B in mm	Gewicht in kg/ Anz. Fachb.
HI-SW-00	800 x 650 x 550	279 x 534 x 385	466 x 516	385/ 1
HI-SW-01	1000 x 650 x 550	479 x 534 x 385	666 x 516	470/ 1
HI-SW-02	1200 x 650 x 550	679 x 534 x 385	866 x 516	560/ 1
HI-SW-03	1400 x 650 x 550	879 x 534 x 385	1066 x 516	630/ 1

Gegen Aufpreis

- mechanisches Zahlenschloss
- elektronisches Zahlenschloss ohne Revision
- elektronisches Zahlenschloss mit Revision über ein Doppelbartsschloss

Andere Innenausstattungen auf Anfrage



Abb. HI-SW-00