

Datenblatt
Wertschutzschrank Klassik II



Widerstandsgrad II nach EN 1143-1 VdS Klasse 2
 Versicherungsschutz gewerblich bis 50.000,00 €
 Versicherungsschutz privat bis 100.000,00 €



Abb. HMBW-II-100

- mehrwandiger gefüllter Korpus mit Spezialbeton und Armierungen
- Wandung 40 mm, Tür 120 mm dick
- Tür 3-seitig verriegelt mit starrem Hintergriff
- Riegelwerk mit innenliegenden Notverriegelungen
- Riegelwerk vorbereitet für den Einbau eines zweiten Schlosses
- Kabelführung erfolgt über den Türanschlagsbegrenzer
- je eine Kabeldurchführung in den Seitenwänden und in der Rückwand (nicht durchgebohrt)
- Stabiler Fachboden zum Einschieben
- bis Größe 120 innenliegende Scharniere
- Größe 150 und 180 außenliegende Scharniere
- Scharniere ermöglichen eine volle Raumausnutzung und einen Türöffnungswinkel von 145°
- Standardverschluss: umstellbares Doppelbartschloss mit 3 Schlüsseln und 1 Umstellschlüssel
- je 1 x Bohrung im Boden und 1 x in der Rückwand (nicht durchgebohrt)
- Standardlackierung lichtgrau RAL 7035



Modell	Außenmaße H x B x T in mm	Innenmaße H x B x T in mm	Gewicht in kg	Anz. Fachb./ Anz. Ordner
HMBW-II-60	620 x 570 x 520	540 x 480 x 360	300	1 / 8
HMBW-II-80	840 x 570 x 520	760 x 480 x 360	375	1 / 12
HMBW-II-100	1050 x 570 x 520	970 x 480 x 360	450	2 / 15
HMBW-II-120	1200 x 570 x 520	1120 x 480 x 360	505	2 / 18
HMBW-II-150	1560 x 810 x 540	1480 x 730 x 380	805	3 / 36
HMBW-II-180	1870 x 810 x 540	1790 x 730 x 380	925	4 / 45

Gegen Aufpreis

- mechanisches Zahlenschloss
- elektronisches Zahlenschloss ohne Revision
- elektronisches Zahlenschloss mit Revision über ein Doppelbartschloss

Andere Innenausstattungen auf Anfrage

