

**Datenblatt**  
**Wertschutzschrank Klassik V**



Widerstandsgrad V nach EN 1143-1 VdS Klasse 5  
 Versicherungsschutz gewerblich bis 250.000,00 €  
 Versicherungsschutz privat mit Versicherer absprechen  
*(mit Einbau einer EMA kann sich der Versicherungsschutz verdoppeln)*



Abb. HMBW-V-100

- mehrwandiger gefüllter und verstärkter Korpus mit hochfestem Spezialbeton, Armierungen und Spezialbindern
- Wandung 60 mm, Tür 150 mm dick
- Tür 3-seitig verriegelt mit starrem Hintergriff
- Riegelwerk mit innenliegenden Notverriegelungen
- vorbereitet für den Einbau einer EMA
- Kabelführung erfolgt über den Türanschlagsbegrenzer
- je eine Kabeldurchführung in den Seitenwänden und in der Rückwand (nicht durchgebohrt)
- Stabiler Fachboden zum Einschieben
- bis Größe 120 innenliegende Scharniere
- Größe 150 und 180 außenliegende Scharniere
- Scharniere ermöglichen eine volle Raumausnutzung und einen Türöffnungswinkel von 145°
- Standardverschluss: 2 x umstellbares Doppelbartschlösser mit je 3 Schlüsseln und je 1 Umstellschlüssel
- 2 x Bohrung im Boden und 1 x in der Rückwand (nicht durchgebohrt)
- Standardlackierung lichtgrau RAL 7035



Modell	Außenmaße H x B x T in mm	Innenmaße H x B x T in mm	Gewicht in kg	Anz. Fachb./ Anz. Ordner
HMBW-V-80	880 x 610 x 570	760 x 480 x 360	625	1 / 12
HMBW-V-100	1090 x 610 x 570	970 x 480 x 360	745	2 / 15
HMBW-V-120	1240 x 610 x 570	1120 x 480 x 360	825	2 / 18
HMBW-V-120/1	1240 x 780 x 730	1120 x 660 x 520	1140	2 / 24
HMBW-V-160	1640 x 780 x 730	1520 x 660 x 620	1420	3 / 36
HMBW-V-180	1840 x 780 x 730	1720 x 660 x 520	1570	4 / 45

Gegen Aufpreis

- mechanisches Zahlenschloss
- elektronisches Zahlenschloss ohne Revision
- elektronisches Zahlenschloss mit Revision über ein Doppelbartschloss

**Andere Innenausstattungen auf Anfrage**

